



NO EMPOWER INPUT

Технічний Паспорт
Українська


QUICK-STEP
ДИЗАЙНЕРИ
ПІДЛОГОВОГО

Загальна інформація

Еластична акрилова паста є ідеальним рішенням для заповнення швів між плінтусами та стінами. Також підходить для просвітів, які не можна обробити плінтусами, профілями або накладками для труб. У наявності відповідні кольори.



No Empower input

Код Замовлення

QSKIT(-)

Упаковка

Картридж

Зміст

310 мл

Колір

У наявності 14 кольорів

Основа

Акриловмісна дисперсія

В'язкість

Клей-паста

Споживання

1 тубик на +/- 15 м

No Empower input

Термін придатності	Щонайменше 24 місяці у нерозкритій упаковці в сухому місці зберігання за температури від 5 °C до 25 °C. Забезпечте захист від замерзання.
Час лікування	Утворення поверхневого шару: +/- 20 хв.
VOC викиди (летючі органічні сполуки)	< 1 %
Температура застосування	5 °C – 30 °C
Температурна стійкість	-20 °C – 80 °C (для продукту, що повністю затверднув)

Застосовується для

- Шви з максимальним розширенням 15 %.
- Не використовується у поєднанні з Vinyl Flex Click, якщо площа підлоги перевищує 10 м². Для приміщень площею менше 10 м² обов'язково встановіть розширювальний профіль у дверному отворі, який з'єднує цю кімнату з іншими кімнатами.
- Не використовуйте в місцях, де можливий безперервний контакт з водою.

Безпека

✓ **Захист очей**

Уникайте попадання в очі.

✓ **Захист шкіри**

Уникайте попадання на шкіру. Може викликати алергічну реакцію.

Характеристики

Акcesуари Quick-Step спеціально розроблені для підлог Quick-Step.

✓ **Можливість фарбування**

✓ **Постійна еластичність**

Обмежене розширювання все ще можливе.

✓ **Унікальна палітра кольорів**

14 кольорів деревини та каменю, спеціально розроблених для підлог Quick-Step.

✓ **Таблиці відповідності доступні**

Зверніться до організатору продажів або веб-сайту, щоб дізнатися, яка підлога найкраще підходить для кожної підлоги Quick-Step.

Укладання

1. Працюйте на чистій й сухій поверхні без пилу та жиру .
2. Відріжте кінчик упаковки еластичної акрилової пасти відповідного кольору під кутом, щоб залишити отвір діаметром не менше 5 мм / 0,2 дюйма. Нанесіть в шов пасту ручним способом або пневматичним пістолетом для герметика. Пильнуйте, щоб уникнути заповнення необхідних швів.
3. Змочіть шпатель або палець в мильному розчині (вода з мийним засобом) і розгладьте нанесену пасту.
4. У разі усадки повторіть вищевказані кроки.
5. Еластичну кольорову акрилову пасту Quick-Step можна фарбувати через 3 години.
 - Прикріпіть до стіни гвинтами або за допомогою клею Quick-Step One4all.

Технічне обслуговування

1. Перед затвердінням:
Еластичну кольорову акрилову пасту можна видалити вологою ганчіркою або серветками для чищення.
2. Після затвердіння:
Надлишок продукту слід видалити механічним шляхом, наприклад, за допомогою пластмасового шпателю. Потім очистити серветками для чищення. Для стійких плям використовуйте розпилювач з натуральним розчинником.